

AP SMART

¿Cómo funciona?

El AP-SMART cuenta con un receptor secundario que sintoniza constantemente (24/7) las transmisiones enviadas por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).

En caso de un sismo, el AP SMART se activa automáticamente con el tono oficial de la alerta sísmica de la Ciudad de México, emitiendo una indicación visual (estrobo) y escrita (en la pantalla)

El AP-SMART puede alertar de 15 a 60 segundos antes de que se perciba el movimiento sísmico. La señal es recibida de los Estados de Guerrero, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Puebla. Se activa conforme a los protocolos de la red de monitoreo del sistema de alerta sísmica de la ciudad de México.



Especificaciones Técnicas:

- Rango de Frecuencias: (162.400, 162.425, 162.450, 162.475, 162.500, 162.525, 162.550 MHz).
- Número de canales WX:7.
- Gabinete gris con ventana transparente 12 Módulos.
- Dimensiones (40 x 29.5 x 12cm).
- Pantalla Digital.
- 2 Trompetas de 30 W
- 50 mts. de cable y tubería
- No Break
- Gabinete de Protección
- Estrobo

La propuesta incluye:

- 1.-Instalación y puesta a punto del sistema de radio AP SMART listo para operar.
- 2.-Pruebas de activación de la alerta sísmica para verificar audio adecuado.
- 3.- Garantía de un año por defectos de fabricación.
- 4.- Visita durante el año para dar mantenimiento correctivo y preventivo al equipo:
 - Inspección interna del equipo y limpieza.
 - Prueba del equipo, autorizado por el cliente (activación de la alarma).
 - Disponibilidad de activación manual del sistema para simulacros

Características:

- Alertamiento automático .
- Revisión de Alertas Recientes.
- Conexión con el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX°).
- Revisión de voltaje (batería)
- Integración a sistemas de audio existentes.
- Implementación de audio a las necesidades de cada inmueble.
- Salidas de contacto seco para interconectar otros dispositivos. (válvulas electrónicas, sensors de elevadores, plantas de emergencia, etc.)
- Salida de audio
- Botón de simulacro



(55) 2451-9260



www.altaprevencion.mx



contacto@altaprevencion.mx